

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS1200		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	12000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	1270x1100		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	1200		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	500		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	350		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	2400		
Max Daylight	mm	230		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	1200-1900		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	16		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	100	110	120
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	3927	4752	5655
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	3613	4372	5202
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	24.2	22.0	20.2
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	222	183	154
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	754	912	1086
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	500		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	152		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	24		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	112+4		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	49		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	1300		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	59		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	10.2x3.3x2.7		