

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS1850		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	18500		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	1650x1550		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	1600		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm		750	
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	450		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN		450	
Max Daylight	mm	3350		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	1750-2600		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	40		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	130	140	150
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	8628	10006	11486
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	7937	9205	10568
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	24.0	22.3	20.8
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	211	182	159
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	1208	1401	1608
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	650		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	100		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	24		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	168+5.5		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	88		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	2550		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	110		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	12.8x3.8x3.5		