

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS2800		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	28000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	2000x1800		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	2000		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	900		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	500		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	464		
Max Daylight	mm	4100		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2100-3200		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	66		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	160	180	200
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	18096	22902	28274
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	16648	21070	26012
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	23.6	21.0	18.9
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	215	170	138
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	1355	1715	2117
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	900		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	80		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x3+32x2+7.5		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	133		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	2000		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	145		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	16x4.5x6.8		