

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS5500		
<b>MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT</b>				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	55000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	2800x2400		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	2300		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	1100		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	600		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	890		
Max Daylight	mm	4900		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2600-3800		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	100		
<b>ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT</b>				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	240	260	280
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	58811	69021	80048
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	54106	63499	73644
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	22.8	21.0	19.5
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	178	151	131
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	2997	3517	4079
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	1300	1300	1300
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	40		
<b>GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT</b>				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x6+32+11		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	255		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	4400		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	350		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	22.5x6,7x3.0		