

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS650		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	6500		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	1040x910		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	950		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm		400	
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	250		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN		110	
Max Daylight	mm	1750		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	800-1350		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	9.5		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	70	80	90
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	1539	2011	2545
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	1416	1850	2341
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	22.9	20.0	17.8
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	242	186	147
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	496	648	821
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	400		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	218		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	24		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	84+3		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	36		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	950		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	26		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	7.6x2.6x2.6		