

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS6600		
<b>MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT</b>				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	66000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	3200x2600		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	2500		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm		1200	
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	600		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN		890	
Max Daylight	mm	5200		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2700-4000		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	130		
<b>ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT</b>				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	260	280	300
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	74330	86205	98960
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	68384	79309	91043
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	22.6	21.0	19.6
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	178	154	134
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	3151	3654	4195
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	1400	1400	1400
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	40		
<b>GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT</b>				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x7+11		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	290		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	4800		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	500		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	25.6x5.7x7.0		