

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-1000V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	1000		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	2380		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	1220		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	1160x1160		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	810x810		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	450-1160		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	21.5		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	320		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	21		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		9000		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	100	108	116
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	4241	4947	5707
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	3859	4502	5193
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	23.2	21.5	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	210	180	156
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	712	830	958
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	540		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	115		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	50+50		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	6+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	51		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1300		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	50		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	12.4x2.53x2.78		