

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-120V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	120		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	830		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	380		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	410x410		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	287X287		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	145-450		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	3.4		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	120		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	5		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		530		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	37	42	47
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	226	291	364
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	205	265	332
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	23.8	21.0	18.8
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	232	180.1	144
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	116	149	187
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	210		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	257		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	16		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	3+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	10/11.2		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	200		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	4.2		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	4.7x1.30x1.8		