

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-1300V7		
<b>CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ</b>					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	1300		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		2550	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	1300		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		1250x1250	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	875x875		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		550-1250	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	21.5		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		350	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	29		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
<b>INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ</b>					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			11800	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	108	116	125
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	5497	6341	7363
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	5002	5770	6700
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	23.1	21.6	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	215	187	161
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	748	863	1002
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	600		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		101	
<b>GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER</b>					
Ana Motor	Major Motor	kW		50+62	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	6+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		58	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1300		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		58	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	12.6x2.72x2.88		