

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-1600V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	1600		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	2950		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	1550		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	1480x1380		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	1035x965		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	700-1400		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	31.8		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	350		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	29		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		14800		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	116	125	135
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	6869	7977	9304
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	6320	7339	8560
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22.0	22	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	215	185	159
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	833	967	1128
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	650		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	95		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	42+42+42		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	7+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	65		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1600		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	75		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	13.8x3.12x4.7		