

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-1800V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	1800		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	3100		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	1600		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	1600x1480		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	1120X1036		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	700-1500		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	31.8		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	400		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	29		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		16300		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	125	135	145
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	8284	9662	11146
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	7621	8889	10255
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	21.6	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	197	169	146
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	987	1151	1328
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	675		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	103		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	50+42+42		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	7+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	74		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1600		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	90		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	14.5x3.35x3		