

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-200V7		
<b>CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ</b>					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	200		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		1060	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	510		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		530X530	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	371x371		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		180-550	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	6.7		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		150	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	9		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
<b>INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ</b>					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			1070	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	47	53	60
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	460	585	749
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	418	532	682
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	23.7	21.0	18.6
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	232	182.2	142
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	182	232	297
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	265		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		212	
<b>GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER</b>					
Ana Motor	Major Motor	kW		25	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	4+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		14.4/16.8	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	350		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		7.2	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	5.6x1.5x2.0		