

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-260V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	260		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		1150	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	550		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		580X580	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	406x406		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		200-600	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	7.7		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		150	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	9		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			1330	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	53	60	68
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	585	749	962
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	532	682	876
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	228	178	138
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	225	289	371
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	265		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		197	
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW		32	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	4+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		17/19	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	470		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		8.4	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	6.1x1.55x2.1		