

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-500V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	500		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		1610	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	780		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		830X810	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	580X565		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		280-830	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	13.7		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		220	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	17		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			3350	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	76	84	92
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	1678	2050	2460
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	1527	1866	2238
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	199	163	136
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	435	531	637
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	370		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		155	
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW		62	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	5+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		33/37	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	790		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		19.5	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	8.23x1.78x2.3		