

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-650V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	650		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		1840	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	920		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		930x930	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	675x665		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		370-920	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	18.2		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		280	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	21		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			5000	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	84	92	100
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	2328	2792	3299
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	2118	2541	3002
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	218	181	154
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	579	695	821
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	420		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		164	
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW		32+50	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	5+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		38/47	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1000		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		29.5	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	10.5x2.28x2.75		