

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-850V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	850		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	2145		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	1075		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	1080x1000		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	756x700		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	440-1070		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	21.5		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	280		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	21		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		6800		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	92	100	108
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	3191	3770	4397
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	2904	3431	4001
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	213	180	154
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	632	747	871
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	480		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	126		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	42+50		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	5+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	42/51		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	1150		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	40		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	11.45x2.43x2.85		