

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-90V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	90		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm	700		
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	320		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm	360X360		
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	252X252		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm	130-380		
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	3.4		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm	100		
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	5		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa	17.5		
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification		360		
Vida Çapı	Screw diameter	mm	32	37	42
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	149	199	256
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	135	181	233
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	24.3	21.0	18.5
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	239.3	179.0	138.9
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	112	150	193
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	185		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm	318		
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW	16		
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	3+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW	8.1/10		
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	175		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton	3.3		
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	4.1x1.20x1 .7		